SIGHT DISTANCE AT INTERSECTIONS

MAJOR STREET SPEED (MPH)	MINIMUM SIGHT DISTANCE	DESIRED SIGHT DISTANCE					
		TYPE VEHICLE CROSSING A 2-LANE MAJOR ST.			TYPE VEHICLE CROSSING A 4-LANE MAJOR ST.		
		CAR	TRUCK	TRUCK / TRAILER	CAR	TRUCK	TRUCK / TRAILER
25	150'	250'	360'	460'	275'	410'	500'
30	200'	300'	420'	550'	340'	480'	600'
35	250'	350'	480'	640'	400'	550'	700'
40	325'	400'	550'	720'	460'	630'	790'
45	400'	450'	610'	800'	520'	700'	880'
50	475'	500'	680'	890'	575'	770'	980'
55	550'	550'	740'	970'	640'	840'	1080'
65	725'	725'	860'	1140'	760'	990'	1260'

NOTE: MEASURE SIGHT DISTANCE BETWEEN OBJECTS 3.5' HIGH. FOR MAJOR STREET SPEED, USE DESIGN SPEED OR 85th PERCENTILE SPEED.

REV.	DATE	BY

CITY OF CAMARILLO
ENGINEERING DIVISION

DRAWN BY R.P. DATE 1-12-88
CHECKED BY SCALE
APPD. BY APPD BY
CITY ENGR. DIR. PUBLIC WKS.

INTERSECTION SIGHT DISTANCE

DRWG. NO. TR-7

FILED

SHT 1 OF 1